

# Gazon Permanent Luxor










## Gazon artificiel

EURO CASTOR GREEN® - Siège et Show -Room: 35 Av de la République 93170 BAGNOLET

Service Commercial: 01 43 63 83 26 - Tél: 01 43 63 88 58 - Fax: 01 43 63 83 25

Site Internet: [www.haie-artificielle.com](http://www.haie-artificielle.com) Email service client: [sg@lahaieeternelle.com](mailto:sg@lahaieeternelle.com)



<p><b>1. DIFFERENTS SUPPORTS</b></p> <p>Le GAZON PERMANENT LUXOR peut se coller ou clouer sur toutes les surfaces souples, terre, sable ou sur des surfaces dures, béton, bois, grâce à des bandes de reliage non fournies. (En fonction des différents revêtements, choisir la colle appropriée). Pour les revêtements en terre ou sablonneux, clouer les lés de gazon.</p>	<p><b>01</b></p>  <p>Positionner les lés de gazon dans le même sens</p>	<p><b>02</b></p>  <p>Découper au cutter le gazon aux bonnes dimensions</p>	<p><b>03</b></p>  <p>Découper le gazon entre les coutures</p>
<p><b>2. PREPARATION DES SURFACES</b></p> <p>Préparer le sol de façon à obtenir une surface lisse. Un traitement herbicide est recommandé au préalable pour de la terre. Etaler une fine couche de sable si votre sol est très caillouteux, sinon aucun besoin de sablage.</p> <p><b>3. MISE EN PLACE DU GAZON</b></p> <p>Il est important que les lés de gazon soient toujours déroulés dans le même sens, afin que les brins soient orientés de façon identique. Tendre le gazon afin d'éviter les plis. Après le déballage, brosser le gazon pour redresser les brins. Découper les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Pour de la terre, fixer les bordures des lés avec les bandes de jointure à coller et clouer le périmètre. Les clous sont fixés tous les 30 cm à 40 cm sur toute la périphérie des lés. (Utiliser des clous de 140 mm de haut environ) Joindre chaque lé bord à bord. Pour les surfaces dures, il est recommandé de coller les lés entre eux à l'aide de bandes de reliage (non fournies), choisir une colle en fonction de votre revêtement. Coller également le périmètre de votre surface de gazon.</p>	<p><b>04</b></p>  <p>Positionner la bande de jointure entre les lés de gazon</p>	<p><b>05</b></p>  <p>Étaler la colle sur la bande de jointure.</p>	<p><b>06</b></p>  <p>Relever les lés de gazon sur la bande de jointure</p>
<p><b>4. FINITION</b></p> <p>Afin de garder un épi d'herbe propre et droit, nous vous recommandons de ratisser ou brosser le gazon afin d'enlever les feuilles tombées des arbres et en même temps redresser la fibre.</p> <p><b>5. GARANTIE</b></p> <p>Durée de garantie : 8 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décoloration des fibres artificielles causées par les rayons UV (25 000 heures) en fonction du degré d'ensoleillement et du lieu de l'installation du produit</li> <li>- Déchirure anormale du rouleau de gazon             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non perméabilités</li> <li>- Vices de fabrication</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>07</b></p>  <p>Bien serrer les lés de gazon pour éviter les plis</p>	<p><b>08</b></p>  <p>Surfaces souples : clouer / Surfaces dures : coller</p>	<p><b>09</b></p>  <p>Brosser votre gazon pour redresser les fibres</p>